



Профессиональные решения
для автоматизации печати

Фальцевальный аппарат V2D FOLDER OA3C

Многофункциональная фальцевальная машина,
объединяющая автоматизацию, универсальность
и надежность



Ключевые преимущества:

Многофункциональность:

Автоматическая обрезка поля подшивки и надрез (ширина обрезки — 15–40 мм). Функция включается с сенсорного экрана; при отключении машина работает как стандартный фальцевальный аппарат.

Удобство ручной подачи:

Складной рабочий стол: раскрыт — и можно работать; в нерабочем положении складывается для экономии места.

Гибкость режимов
фальцовки:

- Автоматическая продольно-поперечная фальцовка в A4 и A3 (с полем подшивки, для укладки в короб).
- Автоматическая продольно-поперечная фальцовка в A4 (с обрезкой кромки и надрезом).
- Полуавтоматическая продольная фальцовка длинных листов.

Высокая скорость и точность:

Скорость фальцовки — 30 м/мин (в линии — до 35 м/мин). Ширина подачи — 930 мм. Настройка всех параметров с точностью до 1 мм.

Стабильность и надежность:

Узел продольной фальцовки обеспечивает стабильную работу и точность размеров при длительной эксплуатации. Плотность бумаги — до 120 г/м² (лучше, чем у моделей с ременным приводом).

Удобство управления:

7-дюймовый ЖК сенсорный экран (опция — удаленное подключение IoT). Кнопка выброса бумаги из продольного и поперечного узлов (удерживать 5 с). Счетчик листов и метров, сигнал замятия, синхронизация с принтером.

Разнообразие режимов:

Более 18 продольных сгибов — без поперечной фальцовки; до 18 сгибов — с поперечной.

Приемные столы:

Стол поперечной укладки для автоматической фальцовки в A4 и A3; стол укладки продольно сложенных листов для полуавтоматического режима.



V2D FOLDER OA3C —

это современное решение, которое заменяет традиционные фальцевальные аппараты, предлагая максимальную функциональность и удобство. Оптимизируйте свои рабочие процессы и повысьте производительность с V2D FOLDER OA3C!



Технические характеристики

Характеристики	Значение
Новая функция	автоматическая обрезка поля подшивки и надрез; ширина обрезки — 15–40 мм.
Ручная подача	складной рабочий стол
Выход листов	1. Сложенные в A4, A3 — сзади сверху машины. 2. Сложенные продольно — сзади машины.
Виды фальцовки	1. Автоматическая: продольно-поперечная в A4, A3 (с полем подшивки, для укладки в короб). 2. Автоматическая: продольно-поперечная в A4 (с обрезкой кромки и надрезом). 3. Полуавтоматическая: продольная фальцовка длинных листов.
Скорость фальцовки	30 м/мин (в линии — до 35 м/мин)
Ширина подачи	930 мм
Размеры фальцовки	продольная — 100–440 мм; поперечная — 150–350 мм; поле — 10–160 мм.
Режимы фальцовки	более 18 продольных сгибов — без поперечной фальцовки; до 18 сгибов — с поперечной
Кнопка выброса	выброс бумаги из продольного и поперечного узлов одной кнопкой (удерживать 5 с)
Панель управления	7" ЖК сенсорный экран (опция — удаленное подключение IoT). Настройка всех параметров с экрана, в мм
Питание	напряжение 220 В, мощность 300 Вт
Шум	58 дБ
Габариты	1550 × 710 (со столом ручной подачи — 790) × 1140 мм.
Вес	430 кг



Профессиональные решения
для автоматизации печати



www.iq-tech.ru | iqt@iq-tech.ru | +7 (495) 139 54 43

Эксклюзивный дистрибьютор V2D в России